

APOLO 1/V

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MONTAGEM ENCASTRADA.
ARO EM CHAPA DE FERRO POLIDO OU AÇO INOX.
VIDRO PYREX DE PROTEÇÃO EMBUTIDO AO NÍVEL DO ARO - IP53.
ORIENTÁVEL.
SEM TRANSFORMADOR INCORPORADO.
PODE SER EQUIPADO COM KIT DE EMERGÊNCIA NA VERSÃO APOLO 1/V LV.

PRODUCT DESCRIPTION

RECESSED MOUNTED.
STAINLESS STEEL OR POLISHED STEEL SHEET RING.
PROTECTIVE PYREX GLASS INLAID AT RING LEVEL - IP53.
ADJUSTABLE.
SUPPLIED WITHOUT TRANSFORMER.
CAN BE EQUIPPED WITH EMERGENCY KIT IN APOLO 1/V LV VERSION.




DADOS DO PRODUTO | PRODUCT DATA




ENCASTRADO TECTO | CEILING RECESSED

APOLO 1 LV
APOLO 1 230V



APOLO 1 11W



MEDIDAS MM | DIMENSIONS MM

VERSÕES | VERSIONS

	W		CE			230 V 50Hz	12 V	LM	OPÇÃO OPTION	
HALOGENO	QR CB51 MAX 1x50W	GU5,3						0,5		
FLOURESCENTE	QPAR16 MAX 1x50W	GZ10	•	•		•		0,5		
FLOURESCENTE	QPAR16 MAX 1x11W	GU10	•	•		•				
										PRETO (RAL 9011) BLACK (RAL 9011) BRANCO (RAL 9003) WHITE (RAL 9003) ALUMÍNIO (RAL 9006) ALUMINIUM (RAL 9006) AÇO INOX (AISI 304) STAINLESS STEEL (AISI 304) ANTRACITE (RAL 7016) ANTHRACITE (RAL 7016)