


WORKS/MOD

DESCRIÇÃO

Estrutura em perfil de alumínio extrudido (MODELUX), composto em duas peças: calha e corpo. O perfil calha é a parte superior que transporta a cablagem das armaduras. O perfil corpo inclui os componentes individuais de cada armadura, tais como o reflector, os suportes e a respectiva lâmpada, bem como o ligador eléctrico e respectivo balastro electrónico. Pode ser aplicado directamente ao tecto ou por meio de suspensão em cabo de aço ou fixo com varão roscado (em todo ou parcial). Reflector em alumínio de máxima pureza (99,99%), especular parabólico de alto rendimento e sem irizações, de baixa luminância que assegura uniformidade do fluxo luminoso, excelente rendimento e maior economia de energia. Em conformidade com padrões norma DIN EN 12464. Aplicação em escritórios, edifícios administrativos, escolas, bibliotecas, edifícios públicos, museus, galerias de arte, laboratórios, etc.

DESENHO TÉCNICO



FEIXE DE LUZ



LÂMPADAS



T5 16

W		← L →	HF	HF M	KIT	HF DIM	EM
1x 28W	G5	1186					
1x 35W	G5	1486					
1x 49W	G5	1486					
1x 54W	G5	1186					
1x 80W	G5	1486					



ICONOGRAFIA



LOCAL DE APLICAÇÃO



CORES DISPONÍVEIS

